



Hersteller und Sägentyp

Hersteller	Schwertl. in cm	Teilung	Treibg. stärke	Treibg.	Laser Halb.	Laser Vollm.
Dolmar 33, 40, 100, 100-S, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 200, 201, 202, 260, 270, 271, 275, 285, 290, 295, PS-33, PS34, PS330, 340, 341, 344, 400, 401, 533, ES 140, ES151, ES30, ES35, ES152, ES160, ES161A, ES 162, ES171A, ES172, PS390	25 cm	3/8H	1,3	40	57-18-40	
	30 cm	3/8H	1,3	45	57-18-45	
	30 cm	3/8H	1,3	46	57-18-46	
	35 cm	3/8H	1,3	52	57-18-52	
	35 cm	3/8H	1,3	53	57-18-53	
	40 cm	3/8H	1,3	56	57-18-56	
	40 cm	3/8H	1,3	57	57-18-57	
	45 cm	3/8H	1,3	62	57-18-62	
105, 108, 109, 110, 110i, 110 iH, 111, 112, 113, 113 CA, 114, 115, 116, 106, 117, 119, 120, 219, PS 410, PS 411, ES-1800	28 cm	.325	1,5	52	57-12-52	57-12C-52
	33 cm	.325	1,5	56	57-12-56	57-12C-56
	33 cm	.325	1,5	57	57-12-57	57-12C-57
	35 cm	.325	1,5	60	57-12-60	57-12C-60
	38 cm	.325	1,5	64	57-12-64	57-12C-64
	40 cm	.325	1,5	66	57-12-66	57-12C-66
	43 cm	.325	1,5	68	57-12-68	57-12C-68
	45 cm	.325	1,5	72	57-12-72	57-12C-72
	50 cm	.325	1,5	78	57-12-78	57-12C-78
	50 cm	.325	1,5	80	57-12-80	57-12C-80
105, 108, 109, 109, 110, 110i, 111, 112, 113, 113 CA, 114, 115i, 115iH, 116, 116s, 117, 118, 119, 120, 120si, 120 Super, 122, 123, 133, 143, 219, PS 43, PS 52, PS 6000i, PS 6000 iH, PS 6800i, PS 6800 iH, CA, KMS4, PS6400, PS7300	38 cm	3/8	1,5	56	57-7-56	57-7C-56
	40 cm	3/8	1,5	60	57-7-60	57-7C-60
	43+45 cm	3/8	1,5	64	57-7-64	57-7C-64
	48 cm	3/8	1,5	68	57-7-68	57-7C-68
	50+53 cm	3/8	1,5	72	57-7-72	57-7C-72
	55 cm	3/8	1,5	76	57-7-76	57-7C-76
	60 cm	3/8	1,5	80	57-7-80	57-7C-80
	74 cm	3/8	1,5	96	57-7-96	57-7C-96
201, 290	30 cm	3/8H	1,3	45	57-18-45	
	35 cm	3/8H	1,3	50	57-18-50	
	35 cm	3/8H	1,3	52	57-18-52	
Stihl 017, 018, MS170, MS180, MS 171, MS 181, MS 192, MSE140, MSE160, MSE180	30 cm	3/8H	1,3	44	57-18-44	
	35 cm	3/8H	1,3	50	57-18-50	
	40 cm	3/8H	1,3	55	57-18-55	
	30 cm	3/8H	1,3	44	57-18-44	
009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 021, 023, 025, E-10, E-14, E-20, E-180, MS180 bis MS250, MSE 160, MSE180, MSE200	35 cm	3/8H	1,3	50	57-18-50	
	40 cm	3/8H	1,3	55	57-18-55	
	45 cm	3/8H	1,3	61	57-18-61	
	30 cm	3/8H	1,1	44	57-17S-44	
HT70, HT75, HT100, HT101, E-140, MS 170, 180, 190, 171, 181, 191T, 192, MSE140, MS171, MS181, MSE160	35 cm	3/8H	1,1	50	57-17S-50	
	40 cm	3/8H	1,1	55	57-17S-55	
	30 cm	3/8H	1,1	44	57-17S-44	
024, 025, 026, 028, 028-S, WB, AV EQ, MS240 bis MS280	32 cm	.325	1,6	56	57-13-56	57-13C-56
	37 cm	.325	1,6	62	57-13-62	57-13C-62
	38 cm	.325	1,6	63	57-13-63	57-13C-63
	40 cm	.325	1,6	67	57-13-67	57-13C-67
	45 cm	.325	1,6	74	57-13-74	57-13C-74
MS341 bis MS362, MS440 bis MS660	40 cm	.325	1,6	60	57-13-60	57-13C-60
	45 cm	.325	1,6	66	57-13-66	57-13C-66
	50 cm	.325	1,6	72	57-13-72	57-13C-72
	63 cm	.325	1,6	84	57-13-80	57-13C-80

Husqvarna

137, 142, 336, 339XP, 340, 345, 350, 353, 346XP, 55, 357XP, 359

Schwertl. in cm	Teilung	Treibgl. stärke	Treibgl.	Laser Halb.	Laser Vollm.
33 cm	.325	1,5	56	57-12-56	57-12C-56
38 cm	.325	1,5	64	57-12-64	57-12C-64
40 cm	.325	1,5	66	57-12-66	57-12C-66
45 cm	.325	1,5	72	57-12-72	57-12C-72

137, 142, 336, 339XP, 340, 345, 350, 353, 346XP, 55, 357XP, 359, 36, 40, 41, 42, 45, 131, 141, E-1400, E-1600

33 cm	.325	1,3	56	57-11-56	57-11-56
38 cm	.325	1,3	64	57-11-64	57-11C-64
40 cm	.325	1,3	66	57-11-66	57-11C-66
45 cm	.325	1,3	72	57-11-72	57-11C-72

25XP, 245XPG, 27, 262, 264, 338XPT, 334T, 3120XP

38 cm	3/8	1,5	56	57-7-56	57-7C-56
40 cm	3/8	1,5	60	57-7-60	57-7C-60
45 cm	3/8	1,5	64	57-7-64	57-7C-64
48 cm	3/8	1,5	68	57-7-68	57-7C-68
50 cm	3/8	1,5	72	57-7-72	57-7C-72

323P4, 325P5

25 cm	3/8H	1,1	40	57-17S-40	
30 cm	3/8H	1,1	45	57-17S-45	

33, 36, 41, HUSKY34, HUSKY35, HUSKY37, 136, 315E, 316E, 318E, 333, 334, 334T, 335XP, 338XPT, 353XPT, 317 EL 321 EL

30 cm	3/8H	1,3	45	57-18-45	
35 cm	3/8H	1,3	52	57-18-52	
40 cm	3/8H	1,3	56	57-18-56	

33, 36, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 50, 50R, 51, 55, 61, 65, 66, 77, 133, 134, 140, 154, 162, 181, 234, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 262, 262XP, 266, 266XP, 268XP, 298XP, 340, 365, 371, 372XP, 380, 385XP, 394XP

33 cm	3/8	1,5	50	57-7-50	57-7C-50
33 cm	3/8	1,5	52	57-7-52	57-7C-52
38 cm	3/8	1,5	56	57-7-56	57-7C-56
40 cm	3/8	1,5	60	57-7-60	57-7C-60
43 cm	3/8	1,5	64	57-7-64	57-7C-64
45 cm	3/8	1,5	68	57-7-68	57-7C-68
50 cm	3/8	1,5	72	57-7-72	57-7C-72
55 cm	3/8	1,5	76	57-7-76	57-7C-76
55 cm	3/8	1,5	77	57-7-77	57-7C-77
60 cm	3/8	1,5	84	57-7-84	57-7C-84
65 cm	3/8	1,5	89	57-7-89	57-7C-89
70 cm	3/8	1,5	92	57-7-92	57-7C-92

Husky 32, Husky 38

30 cm	3/8H	1,3	47	57-18-47	
35 cm	3/8H	1,3	53	57-18-53	
40 cm	3/8H	1,3	58	57-18-58	

133, 136, 154, 234, 238, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 33, 36, 362XP, 375XP, 40P, 44, 444, 50, 51, E16, E1200, EL1400, EL1500, E1600 350-355

28 cm	.325	1,5	52	57-12-52	57-12C-52
33 cm	.325	1,5	56	57-12-56	57-12C-56
35 cm	.325	1,5	60	57-12-60	57-12C-60
38 cm	.325	1,5	64	57-12-64	57-12C-64
40 cm	.325	1,5	66	57-12-66	57-12C-66
43 cm	.325	1,5	68	57-12-68	57-12C-68
45 cm	.325	1,5	72	57-12-72	57-12C-72
50 cm	.325	1,5	78	57-12-78	57-12C-78

Weitere Hersteller und Sägekettentypen auf Anfrage. Halbmeißelkette: bessere Wartung und Langlebigkeit. Vollmeißelkette: besseres Schneidverhalten durch rechteckige Schneidezähne.

Kettenrollen

à 100 Fuß (= 30,4m). Auch in 25 Fuß (= 7,6m) lieferbar.



Anzahl der Treibglieder/100 Fuß Rolle:

- 1/4" Teilung: 2.393 Treibglieder
- .325" Teilung: 1.848 Treibglieder
- 3/8" Teilung: 1.637 Treibglieder
- .404" Teilung: 1.480 Treibglieder

Kettenbezeichnung	Teilung in Zoll	Kettentyp/Treibgliedstärke in mm			
		1,1	1,3	1,5	1,6
Halbmeißel LASER	3/8 .325		9 11	7 12	8 13
Vollmeißel LASER	3/8 .325		9C 11C	7C 12C	8C 13C
Hobby Kette LASER	3/8	17S	18		
Carving Kette LASER	1/4		41		