

Hersteller und Sägentyp

Dolmar

33, 40, 100, 100-S, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 200, 201, 202, 260, 270, 271, 275, 285, 290, 295, PS-33, PS34, PS330, 340, 341, 344, 400, 401, 533, ES 140, ES151, ES30, ES35, ES152, ES160, ES161A, ES 162, ES171A, ES172, PS390

Schwertl. in cm	Teilung	Treibg. stärke	Treibg.	Laser Halb.	Laser Vollm.
25 cm	3/8H	1,3	40	57-18-40	
30 cm	3/8H	1,3	45	57-18-45	
30 cm	3/8H	1,3	46	57-18-46	
35 cm	3/8H	1,3	52	57-18-52	
35 cm	3/8H	1,3	53	57-18-53	
40 cm	3/8H	1,3	56	57-18-56	
40 cm	3/8H	1,3	57	57-18-57	
45 cm	3/8H	1,3	62	57-18-62	

105, 108, 109, 110, 110i, 110 iH, 111, 112, 113, 113 CA, 114, 115, 116, 106, 117, 119, 120, 219, PS 410, PS 411, ES-1800

28 cm	.325	1,5	52	57-12-52	57-12C-52
33 cm	.325	1,5	56	57-12-56	57-12C-56
33 cm	.325	1,5	57	57-12-57	57-12C-57
35 cm	.325	1,5	60	57-12-60	57-12C-60
38 cm	.325	1,5	64	57-12-64	57-12C-64
40 cm	.325	1,5	66	57-12-66	57-12C-66
43 cm	.325	1,5	68	57-12-68	57-12C-68
45 cm	.325	1,5	72	57-12-72	57-12C-72
50 cm	.325	1,5	78	57-12-78	57-12C-78
50 cm	.325	1,5	80	57-12-80	57-12C-80

105, 108, 109, 109, 110, 110i, 111, 112, 113, 113 CA, 114, 115i, 115iH, 116, 116s, 117, 118, 119, 120, 120si, 120 Super, 122, 123, 133, 143, 219, PS 43, PS 52, PS 6000i, PS 6000 iH, PS 6800i, PS 6800 iH, CA, KMS4, PS6400, PS7300

38 cm	3/8	1,5	56	57-7-56	57-7C-56
40 cm	3/8	1,5	60	57-7-60	57-7C-60
43+45 cm	3/8	1,5	64	57-7-64	57-7C-64
48 cm	3/8	1,5	68	57-7-68	57-7C-68
50+53 cm	3/8	1,5	72	57-7-72	57-7C-72
55 cm	3/8	1,5	76	57-7-76	57-7C-76
60 cm	3/8	1,5	80	57-7-80	57-7C-80
74 cm	3/8	1,5	96	57-7-96	57-7C-96

201, 290

30 cm	3/8H	1,3	45	57-18-45	
35 cm	3/8H	1,3	50	57-18-50	
35 cm	3/8H	1,3	52	57-18-52	

Stihl

017, 018, MS170, MS180, MS 171, MS 181, MS 192, MSE140, MSE160, MSE180

30 cm	3/8H	1,3	44	57-18-44	
35 cm	3/8H	1,3	50	57-18-50	
40 cm	3/8H	1,3	55	57-18-55	

009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 021, 023, 025, E-10, E-14, E-20, E-180, MS180 bis MS250, MSE 160, MSE180, MSE200

30 cm	3/8H	1,3	44	57-18-44	
35 cm	3/8H	1,3	50	57-18-50	
40 cm	3/8H	1,3	55	57-18-55	
45 cm	3/8H	1,3	61	57-18-61	

HT70, HT75, HT100, HT101, E-140, MS 170, 180, 190, 171, 181, 191T, 192, MSE140, MS171, MS181, MSE160

30 cm	3/8H	1,1	44	57-17S-44	
35 cm	3/8H	1,1	50	57-17S-50	
40 cm	3/8H	1,1	55	57-17S-55	

024, 025, 026, 028, 028-S, WB, AV EQ, MS240 bis MS280

32 cm	.325	1,6	56	57-13-56	57-13C-56
37 cm	.325	1,6	62	57-13-62	57-13C-62
38 cm	.325	1,6	63	57-13-63	57-13C-63
40 cm	.325	1,6	67	57-13-67	57-13C-67
45 cm	.325	1,6	74	57-13-74	57-13C-74

MS341 bis MS362, MS440 bis MS660

40 cm	.325	1,6	60	57-13-60	57-13C-60
45 cm	.325	1,6	66	57-13-66	57-13C-66
50 cm	.325	1,6	72	57-13-72	57-13C-72
63 cm	.325	1,6	84	57-13-80	57-13C-80

Husqvarna

137, 142, 336, 339XP, 340, 345, 350,
353, 346XP, 55, 357XP, 359

Schwertl. in cm	Teilung	Treibgl. stärke	Treibgl.	Laser Halb.	Laser Vollm.
33 cm	.325	1,5	56	57-12-56	57-12C-56
38 cm	.325	1,5	64	57-12-64	57-12C-64
40 cm	.325	1,5	66	57-12-66	57-12C-66
45 cm	.325	1,5	72	57-12-72	57-12C-72

137, 142, 336, 339XP, 340, 345,
350, 353, 346XP, 55, 357XP, 359,
36, 40, 41, 42, 45, 131, 141,
E-1400, E-1600

33 cm	.325	1,3	56	57-11-56	57-11-56
38 cm	.325	1,3	64	57-11-64	57-11C-64
40 cm	.325	1,3	66	57-11-66	57-11C-66
45 cm	.325	1,3	72	57-11-72	57-11C-72

25XP, 245XPG, 27, 262, 264,
338XPT, 334T, 3120XP

38 cm	3/8	1,5	56	57-7-56	57-7C-56
40 cm	3/8	1,5	60	57-7-60	57-7C-60
45 cm	3/8	1,5	64	57-7-64	57-7C-64
48 cm	3/8	1,5	68	57-7-68	57-7C-68
50 cm	3/8	1,5	72	57-7-72	57-7C-72

323P4, 325P5

25 cm	3/8H	1,1	40	57-17S-40	
30 cm	3/8H	1,1	45	57-17S-45	

33, 36, 41, HUSKY34, HUSKY35,
HUSKY37, 136, 315E, 316E,
318E, 333, 334, 334T, 335XP,
338XPT, 353XPT, 317 EL 321 EL

30 cm	3/8H	1,3	45	57-18-45	
35 cm	3/8H	1,3	52	57-18-52	
40 cm	3/8H	1,3	56	57-18-56	

33, 36, 40, 40P, 41, 42, 44, 45, 50,
50R, 51, 55, 61, 65, 66, 77, 133,
134, 140, 154, 162, 181, 234, 238,
240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP,
257, 262, 262XP, 266, 266XP,
268XP, 298XP, 340, 365, 371,
372XP, 380, 385XP, 394XP

33 cm	3/8	1,5	50	57-7-50	57-7C-50
33 cm	3/8	1,5	52	57-7-52	57-7C-52
38 cm	3/8	1,5	56	57-7-56	57-7C-56
40 cm	3/8	1,5	60	57-7-60	57-7C-60
43 cm	3/8	1,5	64	57-7-64	57-7C-64
45 cm	3/8	1,5	68	57-7-68	57-7C-68
50 cm	3/8	1,5	72	57-7-72	57-7C-72
55 cm	3/8	1,5	76	57-7-76	57-7C-76
55 cm	3/8	1,5	77	57-7-77	57-7C-77
60 cm	3/8	1,5	84	57-7-84	57-7C-84
65 cm	3/8	1,5	89	57-7-89	57-7C-89
70 cm	3/8	1,5	92	57-7-92	57-7C-92

Husky 32, Husky 38

30 cm	3/8H	1,3	47	57-18-47	
35 cm	3/8H	1,3	53	57-18-53	
40 cm	3/8H	1,3	58	57-18-58	

133, 136, 154, 234, 238, 242,
242XP, 246, 254, 254XP, 33, 36,
362XP, 375XP, 40P, 44, 444, 50,
51, E16, E1200, EL1400,
EL1500, E1600
350-355

28 cm	.325	1,5	52	57-12-52	57-12C-52
33 cm	.325	1,5	56	57-12-56	57-12C-56
35 cm	.325	1,5	60	57-12-60	57-12C-60
38 cm	.325	1,5	64	57-12-64	57-12C-64
40 cm	.325	1,5	66	57-12-66	57-12C-66
43 cm	.325	1,5	68	57-12-68	57-12C-68
45 cm	.325	1,5	72	57-12-72	57-12C-72
50 cm	.325	1,5	78	57-12-78	57-12C-78

Weitere Hersteller und Sägekettentypen auf Anfrage. Halbmeißelkette: bessere Wartung und Langlebigkeit.
Vollmeißelkette: besseres Schneideverhalten durch rechteckige Schneidezähne.

Kettenrollen

à 100 Fuß (= 30,4m). Auch in 25 Fuß (= 7,6m) lieferbar.



Anzahl der Treibglieder/100 Fuß Rolle:

1/4" Teilung: 2.393 Treibglieder
.325" Teilung: 1.848 Treibglieder
3/8" Teilung: 1.637 Treibglieder
.404" Teilung: 1.480 Treibglieder

Kettenbezeichnung	Teilung in Zoll	Kettentyp/Treibgliedstärke in mm			
		1,1	1,3	1,5	1,6
Halbmeißel LASER	3/8		9	7	8
	.325		11	12	13
Vollmeißel LASER	3/8		9C	7C	8C
	.325		11C	12C	13C
Hobby Kette LASER	3/8	17S	18		
Carving Kette LASER	1/4		41		